

**APPLICAZIONE/APPLICATION:**

Realizzazione di canali a spessore regolabile mediante anelli.
For grooving cutting width adjustable with shims.

MACCHINA/MACHINE:

Toupie, scorniciatrice, squadratrice doppia.
Shapers, moulders, double end tenoners.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Foro "d" da 30 a 40 mm - esecuzioni con 8 taglienti e 4 incisori.
Bore "d" from 30 to 40 mm - manufactured in two pieces with 8 cutting edges and 4 spurs.
"T" = max 30 mm - n= 5.000/8.000 min⁻¹

HW**Z=8+4****MAN**
 Avanzamento manuale
Manual feed
RICAMBI/Spare Parts

Codice <i>Code</i>	D <i>D</i>	B <i>B</i>	Cod. Prezzo <i>Price Code</i>	Coltello <i>Knife</i>	Vite <i>Screw</i>	Controvite <i>Nut</i>	Incisore <i>Spur</i>	Vite <i>Screw</i>	Controvite <i>Nut</i>
2010.150.004	150	4:7,5	E25	8125.180.019	8315.004.001	8320.004.001	8120.140.001	8315.004.001	8320.004.000
2010.150.006	150	6:11,5	B27	8125.180.029	8315.004.002	8320.004.001	8120.140.001	8315.004.002	8320.004.000

Anelli distanziali a richiesta, vedi art. 8370
Spacers rings on request, see art. 8370

