



### APPLICAZIONE/APPLICATION:

Lavorazione di pannelli truciolari nobilitati, laminati e MDF/HDF.  
For raw and coated chipboard, MDF, HDF, panels.

### MACCHINA/MACHINE:

Squadratrici e squadrabordatrici.  
Double-end tenoners and edge trimming machines

### INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Lavorazione a doppio truciolatore, forma del dente sagomata e positiva per ottima finitura su pannelli anche per applicazione di bordi sottili.

**N. max 7.000 min<sup>-1</sup>.**

Application with the feed for double hogging process, the special profiled tip shape grant a very good finishing even working with thin banding. **N. max 7000 min<sup>-1</sup>.**

**DP MEC**

Codice Dx Rh Code	Codice Sx Lh Code	D D	B B	d d	NL NL	Z Z	S S	Cod. Prezzo Price Code
6200.250.001	6201.250.001	250	20	-	-	30+6+6 (36)	6	E42
6200.250.002	6201.250.002	250	20	-	-	36+6+6 (42)	6	B43

• Per mozi portatruciolatore vedi articolo 6230/6235/For hogger sleeves see article 6230/6235

• Nell'ordine specificare il diametro foro d, numero e posizione dei fori di fissaggio NL  
With the order please specify bore diameter d and fixing holes NL number and distance.

