



APPLICAZIONE/APPLICATION:

Lavorazione di pannelli in truciolare, MDF, HDF grezzi e nobilitati.
For raw and coated chipboard, MDF, HDF panels.

MACCHINA/MACHINE:

Squadratrici e squadrabordatrici.
Double-end tenoners and edge trimming machines.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Forma del dente sagomata e negativa a raggio costante. Permettono di ottenere un'ottima finitura ed una lunga durata del tagliente.

N. max 7.000 min⁻¹.

Profiled and negative tooth shape with constant radius for excellent finishing and longer cutting life.

N. max 7000 min⁻¹.

DP MEC

Codice Dx Rh Code	Codice Sx Lh Code	D D	B B	d d	NL NL	Z Z	S S	Cod. Prezzo Price Code
6205.220.001	6206.220.001	220	16	-	-	24+4 (28)	6	D42
6205.220.002	6206.220.002	220	16	-	-	28+4 (32)	6	M42
6205.220.003	6206.220.003	220	16	-	-	36+6 (42)	6	D44
6205.250.001	6206.250.001	250	16	-	-	24+4 (28)	6	D42
6205.250.002	6206.250.002	250	16	-	-	28+4 (32)	6	M42
6205.250.003	6206.250.003	250	16	-	-	36+6 (42)	6	D44

• Per mozzi portatruciolatore vedi articolo 6230/6235/For hogger sleeves see article 6230/6235

• Nell'ordine specificare il diametro foro d, numero e posizione dei fori di fissaggio NL
With the order please specify bore diameter d and fixing holes NL number and distance.

