

6285

FRESE REGOLABILI IN DIAMANTE ANTISCHEGGIA ADJUSTABLE DIAMOND JOINTING CUTTERS



APPLICAZIONE/APPLICATION:

Frese antischeggia per finitura di pannelli grezzi e nobilitati.
Jointing cutter for raw and coated panels.

MACCHINA/MACHINE:

Bordatrici, squadrabordatrici.
Double-end tenoners, edge trimming machines.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Realizzate con 10+10 o 12+12 denti al diamante disposti assialmente inclinati verso il centro del pannello per ottenere un'ottima finitura su entrambe le superfici. Regolabile mediante anelli in acciaio rettificati di 1 mm di spessore per il completo utilizzo del tagliente. Lavorazione contro l'avanzamento.
Produced with Z=10+10 or 12+12 diamond cutting edges, opposite shear angle to obtain an excellent finishing on both faces of the panels. Adjustable by 1 mm thick steel rings for the full use of the cut length. Application against the feed.

DP MEC

Codice Code	D D	B B	d (DKN) d (DKN)	Z Z	S S	Giri max RPM max	Cod. Prezzo Price Code
6285.160.001	160	20÷38	30÷40	5+5+5+5	5	12.000	F42
6285.160.002	160	25÷48	30÷40	5+5+5+5	5	12.000	M42
6285.180.001	180	20÷38	30÷40	5+5+5+5	5	11.000	F42
6285.180.002	180	25÷48	30÷40	5+5+5+5	5	11.000	M42
6285.200.001	200	20÷38	30÷40	5+5+5+5	5	10.000	F42
6285.200.002	200	25÷48	30÷40	5+5+5+5	5	10.000	M42
6285.200.003	200	20÷38	30÷40	6+6+6+6	5	10.000	F43
6285.200.004	200	25÷48	30÷40	6+6+6+6	5	10.000	L43

