



APPLICAZIONE/APPLICATION:

Asportazione della parte di laminato eccedente, rifilatura bordo.
Flush cutting and trimming of the edge bands.

MACCHINA/MACHINE:

Bordatrici.
Edge trimming machines

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Esecuzione con 4 o 6 taglienti in diamante assialmente inclinati. Finitura del pannello e scarico del truciolo ottimali.
Altezza diamante 2,5 mm. **N. max 24.000 min⁻¹.**
Produced with 4 or 6 diamond cuts with shear angle.
Excellent panel finishing and very good chip evacuation.
Diamond tip H=2,5 mm. **N. max 24.000 min⁻¹.**

DP **MEC**

Codice Dx Rh Code	Codice Sx Lh Code	D D	B B	b b	b1 b1	d (DKN) d (DKN)	Z Z	S S	Tipo Type	Giri max RPM max	Cod. Prezzo Price Code
6290.070.001		70	10	10		16÷20	4	2,5	A	20.000	M24
6290.070.002		70	10	10		16÷20	6	2,5	A	20.000	L26
6290.070.003	6291.070.003	70	10	12,5	20	16÷20	4	2,5	B	20.000	M24
6290.070.004	6291.070.004	70	10	12,5	20	16÷20	6	2,5	B	20.000	L26
6290.070.005	6291.070.005	70	10	23		HSK25R	4	2,5	C	20.000	G25
6290.070.006	6291.070.006	70	10	23		HSK25R	6	2,5	C	20.000	M27

